

Gleichrichter:	B 30 C 1600.	
Sicherungen:	Netzsicherung T 0,25 B DIN 41571 Skalenlampesicherung MIC DIN 41571.	
Skalenlampen:	2 Stck. 6,3 Volt 0,3 Amp.	
Stereoindikator:	1 Stck. 19 Volt 0,1 Amp.	
Transistoren:	Signal frequenzverstärker, UKW. Selbstschwingend Mischer, UKW. Erste ZF Verstärker, UKW Selbstschwingend Mischer, AM. Zweite ZF Verstärker, UKW. Erste ZF Verstärker AM. Dritte ZF Verstärker, UKW. Zweite ZF Verstärker, AM. Radicator Verstärker. Erste NF Verstärker. Zweite NF Verstärker. Dritte NF Verstärker. Komplimentäre Transistoren treiben Stufen. Endstufe push-pull. Regeltransistor Netzteil. Lenktransistor Netzteil. Lenktransistor Netzteil. Zenerdiode, Netzteil. Detektordioden UKW. Detektordiode AM. Dämpfendiode AM AGC Detektor für Radicator. 444 KHz, 5 Kreise, 2 Bandfilter. 10,7 KHz, 8 Kreise, 3 Bandfilter. Hält die FTZ Normen ein.	AF 106 ₁ , AF 106 ₂ , AF 126 ₁ , AF 126 ₂ , OC 71, AF 121, 2×AC 126 ₁ , 2×AC 126 ₂ , 2×AC 128 ₁ , 2×AC 127/AC 132, 2×2×AD 139, 2 N 555, AC 126, AC 128, ZF 9,1, 2×AA 119, OA 79, OA 79, OA 79, OA 79, AM: UKW:
Zwischenfrequenz:		
Oscillator Ausstrahlung:		

Änderungen vorbehalten.