



Die RIVIERA-Serie

Lieben auch Sie den unvergleichlichen Röhrenklang der 50er und 60er Jahre?
Den seidigen Klang der besten Röhrenverstärker dieser Ära haben wir für Sie neu aufleben lassen,

denn die durchdachten Schaltungskonzepte der damaligen Konstrukteure werden in der RIVIERA-Serie in schönster Form neu realisiert. Wir legen großen Wert auf halbleiterfreie Signal-

wege, die Verwendung von ausgesucht audiophilen Bauelementen und Freiverdrahtung. Alles zusammen ist der Garant für den unverwechselbar authentischen Röhrenklang.



CONCERTO

- 2 x 25 W Vollverstärker
- 2 x 4 EL34 in Triode-Mode, PushPull
- 4 Ω und 8 Ω Ausgang
- 4 umschaltbare Eingänge (ca. 150 mV)
- Lautstärkeregler
- Magisches Band (Sonderausführung)
- Frequenzgang 20 Hz bis 40 kHz
- typisch seidenweicher Röhrensound
- aufwendige Handverdrahtung
- Softstarteinrichtung (Schonung der Röhren)
- High End-Netzkabel, aufwändig geschirmt
- Ringkerntransformatoren (extrem streuarm)
- Bestückung 4 x 6N3, 2 x 6N6, 8 x EL34
- stabiles Stahlchassis mit Naturholzzargen
- Abmessg. ca. 300 x 530 x 200 mm (BxHxT)
- Gewicht ca. 25 kg
- 2 Jahre Garantie

Unverb. Preisempfehlung: **€2.800,-** (inkl. MwSt)



PRÄLUDIO

- Stereo-Vorverstärker
- die ideale Ergänzung zum Duetto
- 4 umschaltbare Eingänge
- Empfindlichkeit ca. 400 mV für 2 V Output
- Lautstärkeeinstellung
- 2 Line-Ausgänge (15 k Ω / 300 Ω)
- separater Kopfhörerausgang (600 Ω)
- Frequenzgang 18 Hz bis 28 kHz
- aufwändige Point-to-Point Handverdrahtung
- Bestückung 2 x 12AX7, 6N30, 2 x 5Z4
- Röhren DC-geheizt
- High End-Netzkabel, Triplex-Schirmung
- Ringkerntransformatoren
- stabiles Stahlchassis mit Naturholzzargen
- Abmessg.: ca. 280 x 480 x 180 mm (BxHxT)
- Gewicht ca. 12 kg
- 2 Jahre Garantie

Unverb. Preisempfehlung: **€1.400,-** (inkl. MwSt)



DUETTO

- 2 x 25 W Monoblockendstufen
- 845-Sendetriode in Class A1, Single Ended
- die legendäre GU50 als Treiberstufe
- 4 Ω und 8 Ω Ausgang
- Magisches Band als Aussteuerungsanzeige
- Frequenzgang 18 Hz bis 28 kHz
- traumhaft sahneweicher Triodenklang
- Empfindlichkeit ca. 2 V
- aufwendige Handverdrahtung
- Softstarteinrichtung (Schonung der Röhren)
- High End-Netzkabel, aufwändig geschirmt
- Ringkerntransformatoren (extrem streuarm)
- Bestückung 6C2C, GU50, 845, 6E2, 5Z3
- stabiles Stahlchassis mit Naturholzzargen
- Abmessg.: ca. 270 x 530 x 250 mm (BxHxT)
- Gewicht ca. 2 x 20 kg
- 2 Jahre Garantie

Unverb. Preisempfehlung: **€3.600,-** (inkl. MwSt)

Für eine Demonstration wenden Sie sich bitte an den autorisierten Fachhandel. Weitere Auskünfte geben wir Ihnen gerne.

Technische Änderungen in Design und Ausführung der Geräte behalten wir uns ohne vorherige Ankündigung jederzeit vor. © Alle Rechte vorbehalten. Entwicklung und Vertrieb durch Team K2! audio.

Team K2!

audio
Köhler & Kliefoth GbR

Fon: 040/728 10-977 · Fax: 040/728 10-979

marketing @ teamk2.de · www.teamk2.de