
RT 425024: 6-1393243-3, FARNELL 2000650
RTE 25024: 2-1393243-1
DK2A-24V: FARNELL 2095623
ALLE DIODEN WAAR NIETS BIJ STAAT: 1N4148
BIJVOORBEELD
RT 425024
RTE 25024
↓ DK2A=24V
2 • 1N4148
VAN DE VOEDINGS-TRAFO
100 kΩ
BC557 (OF BC857)
47 kΩ
100 nF
270 kΩ
-25 V
1/6 40106
VDD
VSS
1,2 kΩ 1W
6,2 V 400 mW
10 µF
1/6 40106
+25 V
Re0
RELAISSPOELEN 24 V, ≤20 mA
spoel TQ2-24V RELAIS
4,7 V 400 mW
Rp1
Re2
220 Ω
BC556 (GEEN BC856!)
24 V 1300 mW
2,2 kΩ 1W
220 Ω
BD140 MET KOELPLAAT MAX. 50 K/W
33 kΩ
BF 450
22 kΩ
1 µF
1/6 40106
1,2 MΩ
1,2 MΩ
1 µF
2/6 40106
56 kΩ
BC546 (OF BC 846)
-25 V
VAN VENSTER-VERGELIJKERS LINKS EN RECHTS
220 kΩ
4,7 µF
RxCx Cx CLR
VDD
Q
VSS
1/2 4538
220 Ω
BC547 (GEEN BC847!)
330 Ω
RODE SECTIE MEERKLEUREN-LED
220 kΩ
-25 V
Re2
uit 2 L
TQ2
L
VAN UITGANGS-FILTERS
Re1
uit 1 L
TQ2
R
Re1
uit 1 R
Re2
uit 2 R
*: 475 Ω ± 1% 1W
22 Ω 1 1W
22 Ω 1 1W
6N139 (OF 6N138)
6N139 (OF 6N138)
2,7 kΩ
220 kΩ
1 µF
RxCx Cx CLR
1/2 4538
Q
1/6 40106
47 kΩ
68 kΩ
12 kΩ
BC548 OF BC848
BC558 OF BC858
GROENE SECTIE MEERKLEUREN-LED
BLAUWE
-25 V
LED's OPTOKOPPELAARS AANGESTUURD DOOR AB-UIT LINKER- EN RECHTERKA