POS-NR.	BENENNUNG	BESCHREIBUNG	MENGE
1	GX383-BOTTOM		1
2	GX383-2U-SEITENTEIL		2
3	GX383-REARFRONT		1
4	GX383-TOP		1
5	GX383-FRONT		1
6	YARRA-MB-PSU		1
7	YARRA-MB-IO		1
8	YARRA-MB-AMP		1
9	X_720.6		1
10	X_724.41-170mm		1
11	X_11753		2
12	MELBOURNETHT_00b		2
13	YARRA-MB-VOL1		1
14	X_6410-02-FEM		1
15	H_LED3MM_BLUE		1
16	W_LED		2
17	W_PSU-YARRA		1
18	W_IO-YARRA		1
19	X_FEET-self-adhesive		4
20	SENKK. M3x6-8.8 ISO 10642 TORX schwarz verz.	Senkschraube ISO 10642 - M3x6	28
21	ABSTANDSBOLZEN-INNEN M3x10		18
22	SCHEIBE M3 ISO 7092 - 3		38
23	LINSENK. M3x6-8.8 ISO 14583 TORXschwarz verz.	Hexalobular socket pan head screws (ISO 14583)	18
24	SENKK. M3x8-8.8 ISO 10642 TORX schwarz verz.	Senkschraube ISO 10642 - M3x8	6
25	ABSTANDSBOLZEN-INNEN M3x20		10
26	LINSENK. M3x8-8.8 ISO 14583 TORXschwarz verz.	Hexalobular socket pan head screws (ISO 14583)	10



Verwendungsbereich				Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-m		Oberflächen DIN ISO 1302	Maßstab: 1:1			Gewicht:	
							Werkstoff:				
					Datum	Name					
				Gezeichnet	17.04.2019	fe-b					
				Geprüft			Benennung:				
				Norm			GX383-330x230_10_3				
							Zeichnungsnummer:				Blatt: 1 (A3)
Pos.	Änderung	Datum	Name								1 von 2